

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G12 EVO

CY-510214

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

COYOTE Antifreeze G12 EVO je moderná chladiaca kvapalina na báze monoetylénglykolu (etán-1,2-diol) vhodná pre chladiace okruhy všetkých motorov, najmä vozidiel s modernými chladičmi a menšími motormi. Produkt je optimálnou voľbou pre elektrické vozidlá (BEV), vrátane hybridných (HEV) a plug-in hybridných (PHEV) automobilov, ako aj pre nové vozidlá so spaľovacími motormi. Produkt obsahuje vysoko účinné inhibitory korózie nazývané PSi-OAT. Obsahuje špeciálne prísady na potlačenie penenia a zlepšenie tekutosti. COYOTE Antifreeze G12 EVO neobsahuje dusitany ani amíny

Vlastnosti

- Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii.
- Chráni pred kavitáciou a zabraňuje tvorbe usadenín.
- Nepoškodzuje farby ani gumy.
- Je plne miešateľný s kvapalinou použitou na prvú náplň skupiny VW od roku 2020
- Pri atmosférickom tlaku je teplota varu > 170 °C.

Oblasť použitia

COYOTE Antifreeze G12 EVO sa používa v chladiacich okruhoch nových osobných automobilov. Pred použitím sa zriedi vodou* na požadovanú koncentráciu 30 až 55 obj. %, pozri Riedenie (okrem variantu READY, ktorý je priamo pripravený na použitie v chladiacom systéme).

* Voda musí spĺňať nasledujúce parametre: tvrdosť max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

Výkon

AS 2108-2004, ASTM D3306, D4985, D7583, BS 6580 (2010), CUNA NC 956-16, GG 6580 (2010), SAE J 814, J1034, Deutz DQC CC-14, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007 (2000), ÖNORM V 5123 (2009), SANS 1251 (2005) a VW TL 774 L (2021).

Zriedenie

Tolerancia ± 2 °C

COYOTE Antifreeze G12 EVO	Voda	Uplatňuje sa do
1	2	min. -18 °C
2	3	min. -27 °C
1	1	min. -38 °C

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G12 EVO

CY-510214

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametre

Parameter	Jednotka	COYOTE Antifreeze G12 EVO	Metóda
Vzhľad	-	Číra ružová kvapalina	Vizuálne
Hustota pri 20 °C	kg M-3	1110–1150	PP45/001
pH (33 obj. % roztoku)	-	8,0–9,0	PP45/006
Voľná zásaditosť	ml 0,1 M HCl	> 8	PP45/007
Počiatočná teplota kryštalizácie (roztok 33 obj.)	°C	< -16	PP45/008

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE Antifreeze G12 EVO sa štandardne predáva v 1 l nádobách, voľne ložená alebo po dohode.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com