

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES M6A

CY-507108

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis:

Je to letný motorový olej vyrobený z ropného základového oleja a prísad na zlepšenie antioxidačných, čistiacich a disperzných vlastností.

Oblasť použitia

Je určený na mazanie nenáročných starších typov benzínových a naftových motorov pracujúcich v miernych prevádzkových podmienkach.

Vlastnosti

- Pre motory s nízkymi požiadavkami na výkon oleja
- Pre letnú prevádzku, najmä benzínových motorov
- Ochrana pred tvorbou oxidačných produktov

Výkon

- API SB/CB
- SAE 30

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES M6A	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		30	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	okolo 880	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	> 22.5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	CCA 14.4	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 99	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	> 220	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -30	informatívne

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES M6A sa štandardne predáva v 1L nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com