

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES OTHP3

CY-507184

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

Univerzálna hydraulická kvapalina vyrobená z hlboko rafinovaných základných olejov s prísadami na zníženie opotrebovania. Spoľahlivý výkon pre širokú škálu priemyselných a mobilných hydraulických zariadení. Používa sa hlavne v hydraulických systémoch s hydrostatickými pohonmi, kde môže dôjsť k tepelnému namáhaniu.

Oblasť použitia

COYOTE LUBES OTHP3 prekračujú požiadavky na hydraulické oleje HLP podľa DIN 51 524 časť 2. Môže byť tiež použitý ako prevodovka a cirkulačný olej.

Vlastnosti

- Neútočí na bežné tmely
- Prispieva k dlhšej životnosti zariadenia
- Nízke usadeniny, dlhé intervaly výmeny oleja
- Dobrá oddeliteľnosť vody
- Nižšie riziko kavitácie
- Dobrá ochrana proti korózii

Výkon

- ISO VG 32
- ISO 11 158
- DIN 51524 Časť 2

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES OTHP3	Metóda
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	okolo 865	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	Približne 32,5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	približne 5,4	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 98	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	> 210	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -24	informatívne

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES OTHP3

CY-507184

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES OTHP3 sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com