

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES PP 90

CY-507290

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis:

Minerálny automobilový letný prevodový olej s dobrými mazacími, antikoročnými a antioxidačnými vlastnosťami. Má vysoký odpor proti prenosu tlaku a dobrú odolnosť proti peneniu.

Oblasť použitia

Na použitie v mechanických prevodovkách a prevodovkách (okrem hypoidných) automobilov, poľnohospodárskych zariadení a mobilných zariadení, ktoré pracujú pri nízkych teplotách okolia. Okrem toho v zariadeniach a olejom mazaných valivých ložiskách, kde je možné použiť olej triedy API GL-4.

Vlastnosti

- Ochrana proti opotrebovaniu ozubených kolies.
- Dlhá životnosť synchronných krúžkov vďaka prísadám zlepšujúcim vlastnosti EP.
- Nízka tendencia k peneniu
- Dlhodobé zachovanie majetku.
- Vynikajúca ochrana proti korózii.

Výkon

- API GL-4
- SAE 90

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES PP90	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		90	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca. 890–900	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	c. 150	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	približne 14,8 – 15,8	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		CCA 95	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	> 220	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	CCA –29	informatívne

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES PP90 sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE ČESKÚ REPUBLIKU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájíů 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

tel.: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com