

# VYSOKOÚČINNÁ BIELA LÍTIOVÁ VAZELÍNA



## PREHĽAD PRODUKTU

Vysokoúčinná biela lítiová vazelína WD-40® Specialist® je hustejší roztok na dlhodobé mazanie, ktoré nekvapká ani nesteká. Prípravok je skvelý pri použití kov na kov, obmedzuje trenie, a tak zaisťuje hladký chod zariadení a nástrojov. Tento prípravok možno použiť na spoje kovových nosných konštrukcií.

## VLASTNOSTI A VÝHODY

- ⊕ Použitie na spoje kov na kov
- ⊕ Mazivo odolné voči vode a teplu
- ⊕ Dlhodobá ochrana proti hrdzi a korózii
- ⊕ Ideálne na použitie na kovové nosné konštrukcie
- ⊕ Mazivo s vysokou viskozitou
- ⊕ Odoláva teplotám  $-25\text{ °C}$  až  $+130\text{ °C}$

**NSF** H2 registrácia #145376



PRESNÁ APLIKÁCIA



ŠIROKÝ POSTREK

## TYPICKÉ POUŽITIA

Otočné body motora, ložiská, navijaky, západky, piesty, dopravníky, horné kolajnice dverí, lanká, ložiská, vodiace lišty, vodné čerpadlá, prevodové a brzdomé mechanizmy, kovové diely, pánty, západky.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Plechovku dobre pretrepte. Naneste nástrekom priamo na povrch určený na mazanie a ochranu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

PRODUKT	VYSOKOÚČINNÁ BIELA LÍTIOVÁ VAZELÍNA
Vzhľad	Prírodne biela
SG	0,74-0,76
Teplotný rozsah	Efektívny výkon pri teplotách od $-25\text{ °C}$ do $+130\text{ °C}$
Rozpustnosť	Nie je miešateľný s vodou
NSF kategória	H2
Horľavosť	Podľa súčasnej legislatívy klasifikovaný ako extrémne horľavý
Kompatibilita	Ideálny na použitie kov na kov
Mazanie ASTM D-4172	Hĺbka jazvy 0,41 mm
Extrémne tlakové mazanie ASTM 3233	1151 lb
Ochrana proti korózii ASTM B-117	0 pri 72 h

## ŠPECIFIKÁCIA OBALU

ČÍSLO PRODUKTU	VEĽKOSŤ BALENIA	VEĽKOSŤ KARTÓNU
44390	400 ml	400 ml × 12

